

G3 formula

G3 Pro 表面密封剂

上光保护

创造一层透明的高疏水性的陶瓷保护隔离层



产品描述

它是清洁和修复过表面后完美的保护剂。G3 Pro表面密封剂是一款易用的密封剂，它可以提供一个耐久、疏水的保护层，保护漆面避免遭遇氧化、鸟屎、酸雨、虫胶、海盐和其他环境中的危险污染物的侵袭长达一年！间隔8小时，它可以被再次使用以进一步增加保护层强度。

产品信息

规格	型号	每箱数量
500ml	7210	6
1 US gallon	7229	1

技术信息


外观: 焦白色液体
VOC 含量: 无
相对密度: 1.00
pH: 约. 7
含硅

可以简易施工的密封剂——每个人都可以轻松施工

保护漆面和胶衣表面

提供持久的光亮的保护层

简单应用 (长达6个月的保护) – 按每35毫升产品兑500毫升水来稀释
更持久的保护 (长达12个月的保护) – 直接使用



使用前确保表面充分冷却，并干净、干燥和完美无暇



喷一次大概可以涂抹1平方米的区域，均匀的涂抹



在表面干燥之前均匀的擦拭，不要让产品干透



用G3 Pro 超细纤维抹布快速擦拭表面至光亮



专业人员推荐

www.farecla.com

