

CF310

CF310是一种在高温应用中具有出色的“不粘”脱模性和耐化学性的初级Chemfab PTFE涂层玻璃布系列。

该产品通常用于脱模片、化学屏障和热封包装类型的应用，尤其是经常需要频繁更换的应用。

典型特性

特性	值	值	测试方法
重量	g/m ²	470	FTMS 191A- 5041
厚度	MM	0.220	FTMS 191A- 5030
抗拉强度	N/cm	500 X 380	FTMS 191A- 5102
梯形撕裂强度	N	38 X 33	FTMS 191A- 5136
PTFE含量	%	56	
耐温性	°C	-150至+ 260	
标准宽度	mm	1000/1525	

**圣戈班高性能塑料
中国**

地址:上海市闵行区昆阳路1476号,200245
电话:+86 21 5472 1568

**Saint-Gobain Performance Plastics
欧洲**

电话:+353 65 90 80 170

**Saint-Gobain Performance Plastics
北美**

电话:+1 603 424 9000

**Saint-Gobain Performance Plastics
南美**

电话:+55 19 2127 8532

sales.pplcn@saint-gobain.com

www.chemfab.com

www.plastics.saint-gobain.com.cn

CHEMFAB®是Saint-Gobain Performance Plastics持有的注册商标。

有限保修：自销售首日起6个月内，Saint-Gobain Performance Plastics担保本产品在生产过程中不存在任何缺陷。

我方唯一义务是更换任何有缺陷之产品，或根据我方选择以购买价格退款。

Saint-Gobain Performance Plastics对其所提供的任何建议，或产品的安装或使用性能或效果不承担任何责任或义务。

本免责声明之任何内容均对Saint-Gobain Performance Plastics因其疏忽而导致的死亡或人身伤害不构成责任限制。