

**SP010-2 X\***

SP010-2X是一种非常光滑且具有尺寸稳定性的PTFE涂层玻璃布，其在较宽的温度范围内具备出色的脱模性和优异的耐化学性。

该产品通常用于食品加工（例如接触式烧烤炉）和聚合物加工应用，并且经过特别研发使其具备更长的寿命和更高的耐受性。

**典型特性**

特性	值	价值	测试方法
重量	g/m <sup>2</sup>	560	FTMS 191A-5041
厚度	mm	0.250-0.270	FTMS 191A-5030
抗拉强度	N/cm	530 x 410	FTMS 191A-5102
梯形撕裂强度	N	40 x 30	FTMS 191A-5136
介电强度	kV	7.7	ASTM D149-81
PTFE含量	%	64	-
耐温性	°C	-150 至 +260	-
标准宽度	mm	1000/280 280	-

**圣戈班高功能塑料  
中国**

地址:上海市闵行区昆阳路1476号,200245  
电话:+86 21 5472 1568

**Saint-Gobain Performance Plastics  
欧洲**

电话:+353 65 90 80 170

**Saint-Gobain Performance Plastics  
北美**

电话:+1 603 424 9000

**Saint-Gobain Performance Plastics  
南美**

电话:+55 19 2127 8532

[sales.pplcn@saint-gobain.com](mailto:sales.pplcn@saint-gobain.com)

[www.chemfab.com](http://www.chemfab.com)

[www.plastics.saint-gobain.com.cn](http://www.plastics.saint-gobain.com.cn)

CHEMFAB®是Saint-Gobain Performance Plastics Corporation持有的注册商标。

有限保修: 自销售首日起6个月内, Saint-Gobain Performance Plastics担保本产品在制造过程中不存在任何缺陷。

我方唯一义务是更换任何有缺陷之产品, 或根据我方选择以购买价格退款。

Saint-Gobain Performance Plastics对其所提供的任何建议, 或产品的安装或使用性能或效果不承担任何责任或义务。

本免责声明之任何内容均对Saint-Gobain Performance Plastics因其疏忽而导致的死亡或人身伤害不构成责任限制。

生效日期03/2017•取代此前所有版本  
PDS.SP010-2X.0317.AS/CN.CFMC/V1

