

SP010-2XP

SP010-2XP是一种非常光滑且具有尺寸稳定性的PTFE涂层玻璃布，其在较宽的温度范围内具备出色的脱模性和优异的耐化学性。

该产品设计用于FPCB层压工艺应用，并经过专门研发具备更加平滑的层压表面，相比普通产品具有更长的使用寿命和更高的耐受性。

典型特性

特性	值	价值	测试方法
重量	g/m ²	560	FTMS 191A-5041
厚度	mm	0.250-0.270	FTMS 191A-5030
抗拉强度	N/cm	540 X 400	FTMS 191A-5102
梯形撕裂强度	N	50 X 40	FTMS 191A-5136
介电强度	kV	7.5	ASTM D149-81
PTFE含量	%	64	-
耐温性	°C	-150 至 +260	-
标准宽度	mm	1000 280	-

圣戈班高功能塑料 中国

地址:上海市闵行区昆阳路1476号,200245
电话:+86 21 5472 1568

Saint-Gobain Performance Plastics 欧洲

电话:+353 65 90 80 170

Saint-Gobain Performance Plastics 北美

电话:+1 603 424 9000

Saint-Gobain Performance Plastics 南美

电话:+55 19 2127 8532

sales.pplcn@saint-gobain.com

www.chemfab.com

www.plastics.saint-gobain.com.cn

CHEMFAB®是Saint-Gobain Performance Plastics Corporation持有的注册商标。

有限保修: 自销售首日起6个月内, Saint-Gobain Performance Plastics担保本产品在生产过程中不存在任何缺陷。

我方唯一义务是更换任何有缺陷之产品, 或根据我方选择以购买价格退款。

Saint-Gobain Performance Plastics对其所提供的任何建议, 或产品的安装或使用性能或效果不承担任何责任或义务。

本免责声明之任何内容均对Saint-Gobain Performance Plastics因其疏忽而导致的死亡或人身伤害不构成责任限制。

生效日期03/2017•取代此前所有版本
PDS.SP010-2XP.0317.AS/CN.CFMC/V1

