



# G3 Flexicut

Abrasive Compound



## 产品描述

G3多功能抛光剂是一种膏状抛光蜡，可以从中等硬度漆面上消除P1500号或更细的砂纸磨痕。

这款多功能的产品可以搭配机器或手工使用。而且，它也被设计成搭配G Mop 8寸单面或双面羊毛盘来使用，这样可以非常容易使用，并且能够轻松的深入到漆面的凹点和角落进行抛光。

## 产品规格

规格大小	型号	每箱数量
1kg	<b>G3F130</b>	12
3kg	<b>G3F301</b>	4

## 主要优势

- 快速响应 快速高光泽效果
- 多功能性 可以搭配抛光机使用羊毛盘或海绵盘
- 免水使用 抛光时干净并且可以很容易使用抹布擦除
- 重塑表面 消除P1500号或更细的砂纸磨痕并且可以重塑氧化的漆面和钝化的表面
- 经济性 成本经济性突出，多种用途的抛光蜡



## 搭配使用

### 主要抛光盘



**G Mop 8寸曲边羊毛盘-单面**

**GMW801**

### 第二选择抛光盘



**G Mop 8" Yellow Compounding Pad**  
**GMC812**



为8寸羊毛盘准备的G Mop 柔性后托盘  
**GMB814** (14mm 接头 )  
**GMB858** (5/8" 接头 )  
**GMB816** (16mm 接头 )



**G Mop 8寸曲边羊毛盘-双面**

**GMW806**



为8寸双面羊毛盘准备的转接头

**GMA014** (14mm 接头 )  
**GMA058** (5/8" 接头 )  
**GMA016** (16mm 接头 )




为8寸羊毛盘准备的G Mop 柔性后托盘  
**GMB814** (14mm 接头 )  
**GMB858** (5/8" 接头 )  
**GMB816** (16mm 接头 )



**Farécla 抹蜡布**  
**FC-3** (3 x cloths)

## 如何使用




安装G Mop羊毛盘

**GMW801**  
**GMW806**



使用前充分搅拌产品并且取用少量产品至抛光盘表面

**G3F130** (1kg)  
**G3F301** (3kg)



用1500-1800转进行抛光



抛光结束，用Farecla抹蜡布擦拭干净

**FC-3** (3 x cloths)

## 技术参数

外观: 白色糊状液体  
粘度: 高粘度  
VOC含量: 163g/L  
相对密度: 1.35  
pH: 9 - 10  
适用漆面类型: MS