

适用范围

- 用于粘贴任何吸水率的瓷砖，玻化石，天然石材
- 适用于建筑物室内外墙面和地面
- 室外墙面瓷砖铺贴高度大于3.5m时，瓷砖规格宜≤30×30cm
- 墙面石材粘贴高度大于3.5m时，宜采用辅助锚固
- 应用于各类干燥或潮湿的室内外环境

不适用范围


- 不能应用于有变形或特殊基材如石膏板、水泥板、木板、金属、油性基材表面
- 不能应用于腻子、油漆表面

用量

5~8kg/m²(基层误差3mm以内, 2m靠尺)

适用瓷砖类别	瓷砖吸水率	瓷砖外包装标识
	E≤6%	GB/T4100-2006 附录G,H,J
	任何吸水率瓷砖、仿古砖、玻化石、抛光砖等	
适用场所	适用基层	适用瓷砖规格
室内墙面	水泥砂浆、粘土砖、混凝土、加气混凝土、加气砖	≤600x600mm
室内地面	水泥砂浆、自流地坪、混凝土	无限制
室外墙面	水泥砂浆、粘土砖、混凝土、加气砖	≤600x600mm
室外地面	水泥砂浆、混凝土、自流地坪	无限制
特殊用途	游泳池	≤300x300mm
注意事项	1. 瓷砖与基层之间的浆料涂抹要饱满 2. 高温天气施工或高吸水率基层粘贴瓷砖，建议先用水润湿基层，表干内湿 3. 不能直接使用粘结剂于天花或吊顶装饰上铺贴瓷砖 4. 大规格(大于300x600mm)瓷砖或石材铺贴高度大于3米须采取辅助机械锚固，且必须预留膨胀缝，采用弹性填缝材料填缝，室外铺贴留缝宽度不小于5mm	


产品应用特性



工作温度:
5°C~35°C



使用时间:
4小时




晾置时间:
20分钟



调整时间:
20分钟




加水量:
25kg-7~8L




抗滑移性能:
30kg/m²
0mm

工具选择



橡胶锤



油灰刀




电动搅拌器




搅拌桶

锯齿镘刀



瓷砖尺寸	锯齿镘刀选择	锯齿尺寸
≤20×20 cm	6×6×6 mm	6
20×20 cm~30×30 cm	8×8×8 mm	8
≥30×30 cm	10×10×10 mm	10



基层要求

基层务必坚固、干燥、平整、稳定、干净(无粉尘、污垢等)并且具有一定的承重能力

施工前基层处理

- 使用高压水枪或刷子除去基层表面的污垢、油渍、浮灰
- 清除基层上所有涂料层、腻子层
- 基层必须坚固、无空鼓，干燥、无霜冻
- 填补好基层的所有缝隙，至少48小时后进行下一步的施工

施工步骤




- 先将净水加入容器内，再将粘结剂逐量加入，禁止掺加其他材料改变粘结剂配比和性能
混合比例：1份水+3~3.5份干粉
- 将粘结剂和水充分搅拌至润滑均匀，无明显块状或糊状结块
- 将搅拌后待施工浆料静置5~10分钟，以增强浆料和易性，使用前再搅拌一次
- 拌好的粘结剂请勿放置于高温及阳光直射处，请在4小时内用完



- 铺贴施工前，用浸湿的织物清理瓷砖背面的浮灰，污垢等
- 将搅拌均匀的粘结剂涂抹在基层和砖材背面(注意要填实瓷砖背纹)，然后粘贴在基层上，使用橡胶锤将瓷砖拍实铺平。施工过程中，可小幅度转动瓷砖，使浆料与瓷砖及基层充分接触
- 根据砖块的尺寸，在砖与砖之间预留相应尺寸的缝隙留待嵌缝。铺贴初期粘结剂具有一定的可调整性能，可对留缝的大小进行调整
- 间隔24小时后，可进行嵌缝施工，嵌缝可采用伟伯彩色陶瓷砖嵌缝剂



施工环境



- 适宜施工温度：5°C~35°C
- 避免在雨天、高温、霜冻天气施工
- 室外施工时，应尽量避免在阳光直射或强风天气施工

安全规范

- 会对眼睛造成伤害
- 与皮肤接触可能会导致过敏，刺激眼睛、呼吸系统及皮肤
- 放置在儿童触及不到的地方
- 避免吸入粉尘
- 如果进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助
- 使用时穿着适合的工作服，并佩戴手套，做好眼部及面部防护




适用范围

- 用于粘贴任何吸水率的瓷砖，玻化石，天然石材
- 适用于建筑物室内外墙面和地面
- 室外墙面瓷砖铺贴高度大于3.5m时，瓷砖规格宜≤30×30cm
- 墙面石材粘贴高度大于3.5m时，宜采用辅助锚固
- 应用于各类干燥或潮湿的室内外环境

产品优势

- 瓷砖无需预先浸泡
- 加水搅拌即可使用
- 持久可靠的耐候粘结力
- ISO9001质量管理体系
- 绿色建材认证产品



执行标准：Q/IMBL 06

保质期：1年(自生产日期起)

存放：置于木托盘上，放置于干燥处

生产日期及批号：见包装侧面